

NAZWA MODELU	COLUMN A - COL75-10
MATERIAŁ PRODUKTU	ODLEW AALUMINIOWY
KOLOR PRODUKTU WEWNĄTRZ- MATOWY BIAŁY, MATOWY CZARNY, BIAŁY POŁYSK, CZARNY POŁYSK, ŻŁOTY	BIAŁY + MOŻLIWOŚĆ WYBORU WYKOŃCZENIA
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2700K/ 3000K/ 4000K
MOC ŚWIATŁA	10 W
ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	1
STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI	IP54
WYMIAR PRODUKTU	WYSOKOŚĆ- 10 CM, SZSEROKOŚĆ- 7,5 CM
INSTALACJA	SUFITOWA , NATYŃKOWA

NAZWA MODELU	COLUMN B - COL75-15
MATERIAŁ PRODUKTU	ODLEW AULUMINIOWY
KOLOR PRODUKTU WEWNĄTRZ- MATOWY BIAŁY, MATOWY CZARNY, BIAŁY POŁYSK, CZARNY POŁYSK, ŻŁOTY	BIAŁY + MOŻLIWOŚĆ WYBORU WYKOŃCZENIA
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2700K/ 3000K/ 4000K
MOC ŚWIATŁA	15 W
ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	1
STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI	IP54
WYMIAR PRODUKTU	WYSOKOŚĆ- 15,2 CM , SZSEROKOŚĆ- 7,5 CM
INSTALACJA	SUFITOWA , NATYNKOWA

NAZWA MODELU	COLUMN C - COL95-15
MATERIAŁ PRODUKTU	ODLEW AULUMINIOWY
KOLOR PRODUKTU WEWNĄTRZ- MATOWY BIAŁY, MATOWY CZARNY, BIAŁY POŁYSK, CZARNY POŁYSK, ŻŁOTY	BIAŁY + MOŻLIWOŚĆ WYBORU WYKOŃCZENIA
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2700K/ 3000K/ 4000K
MOC ŚWIATŁA	15 W
ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	1
STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI	IP54
WYMIAR PRODUKTU	WYSOKOŚĆ- 10 CM , SZSEROKOŚĆ- 9,5 CM
INSTALACJA	SUFITOWA , NATYNKOWA

NAZWA MODELU	COLUMN D – COL95-20
MATERIAŁ PRODUKTU	ODLEW AULUMINIOWY
KOLOR PRODUKTU WEWNĄTRZ- MATOWY BIAŁY, MATOWY CZARNY, BIAŁY POŁYSK, CZARNY POŁYSK, ŻŁOTY	BIAŁY + MOŻLIWOŚĆ WYBORU WYKOŃCZENIA
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2700K/ 3000K/ 4000K
MOC ŚWIATŁA	20 W
ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	1
STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI	IP54
WYMIAR PRODUKTU	WYSOKOŚĆ- 15,2 CM , SZSEROKOŚĆ-9,5 CM
INSTALACJA	SUFITOWA , NATYNKOWA

NAZWA MODELU **COLUMN E - COL115-30**

MATERIAŁ PRODUKTU **ODLEW AALUMINIOWY**

KOLOR PRODUKTU **BIAŁY + MOŻLIWOŚĆ WYBORU WYKOŃCZENIA**
WEWNĄTRZ- MATOWY BIAŁY, MATOWY CZARNY, BIAŁY POŁYSK, CZARNY POŁYSK, ŻŁOTY

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA **LED 2700K/ 3000K/ 4000K**

MOC ŚWIATŁA **30 W**

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA **1**

STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI **IP54**

WYMIAR PRODUKTU **WYSOKOŚĆ- 15,2 CM , SZSEROKOŚĆ-11,5 CM**

INSTALACJA **SUFITOWA , NATYŃKOWA**

NAZWA MODELU **COLUMN F - COL140-40**

MATERIAŁ PRODUKTU

ODLEW ALUMINIOWY

KOLOR PRODUKTU

BIAŁY + MOŻLIWOŚĆ WYBORU WYKOŃCZENIA

WEWNĄTRZ- MATOWY BIAŁY, MATOWY CZARNY, BIAŁY POŁYSK, CZARNY POŁYSK, ŻŁOTY

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

LED 2700K/ 3000K/ 4000K

MOC ŚWIATŁA

40 W

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

1

STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI

IP54

WYMIAR PRODUKTU

WYSOKOŚĆ- 16,2 CM , SZSEROKOŚĆ-14 CM

INSTALACJA

SUFITOWA , NATYŃKOWA

NAZWA MODELU	COLUMN G – COL170-60
MATERIAŁ PRODUKTU	ODLEW AALUMINIOWY
KOLOR PRODUKTU WEWNĄTRZ- MATOWY BIAŁY, MATOWY CZARNY, BIAŁY POŁYSK, CZARNY POŁYSK, ŻŁOTY	BIAŁY + MOŻLIWOŚĆ WYBORU WYKOŃCZENIA
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2700K/ 3000K/ 4000K
MOC ŚWIATŁA	60 W
ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	1
STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI	IP54
WYMIAR PRODUKTU	WYSOKOŚĆ- 18,2CM , SZSEROKOŚĆ-17 CM
INSTALACJA	SUFITOWA , NATYŃKOWA